

*Портативная рентген - установка Dexowin «ADX-4000»
/Корея/*

DEXCOWIN
Creative Innovation and Technology



Описание:

- Микропроцессорное управление
- Вариант исполнения - портативный
- Программируемые параметры съемки
- Рабочее напряжение 60 кВ
- Самодиагностика и вывод кода неисправности на дисплей
- Угол расхождения лучей – 20°
- Графический LCD-дисплей
- Пульт дистанционного управления (опционально)
- До 300 снимков без подзарядки аккумулятора
- Два аккумулятора и зарядное устройство в комплекте
- Не требует отдельного помещения
- Малодозовая технология делает процесс диагностики еще более безопасным
- Доза облучения при эксплуатации высокочастотного рентген на 30% ниже по сравнению с обычным рентгеном
- Современный, эргономичный дизайн
- Встроенная FLASH-память более чем на 1.000 снимков

Характеристики:

- Рентгеновская трубка – Toshiba (Япония)
- Высокочастотный генератор инверторного типа
- Фокусное пятно – 0,8 мм
- Фиксированное анодное напряжение – 60 кВ
- Анодный ток – 1 мА
- Проникающая радиация – менее 0,25 mGy/h (на 1 м.)
- Время экспозиции – 0,05 сек. - 1,35 сек.
- Вес нетто – 1,8 кг.

Характеристики интраорального сенсора:

- Теоретическое разрешение – 23 п.л/мм (размер пикселя 22x22 мкр.)
- Технология – CCD + сцинтиллятор

*Гарантийные обязательства в течение 1-го года
Стоимость по запросу. Срок поставки: под заказ*